

Fiilex[®] Q5 COLOR

Cinematic LED Fresnel Light

Fiilex Q5 Color は最大消費電力 185W の LED フレネルライトで、非常に高いレベルの RGBW 光出力を実現します
長年に渡り Fiilex が培ってきた DenseMatrix LED テクノロジーと最新の技術の全てを用いて作られた本製品は、前世代の LED フレネルライトに比べて優れた光や色の品質と高い演色性に加え幅広い範囲に対応したスポット⇄ワイドの切り替え 0%でのスムーズな調光、フリッカーフリーに対応最新の次世代 LED フレネルライトとして豊富な機能を有した RGBW 対応 LED ライトです



FEATURES

- ・ 高 CRI の幅広い色温度範囲 (2000 - 10000K)
- ・ 8bit or 16bit カラーモード:RGBW、HSI、EFFECT Gel Presets、CCT+RGBW、CCT+HIS、その他
- ・ 光のムラの無い 12-55° のスポット (シボリ) /フラッド (バラシ) 範囲
- ・ スムースとシャープの異なる二つのディマーモード
- ・ 本体の冷却ファンはフル/バリアブル/サイレントの3つのモードから選択出来ます
- ・ IP-X5 の防滴仕様
- ・ 軽量 3.6 kg設計 (本体のみ、PS 含まず)
- ・ 取り外し可能なフレネル、ソフトボックス
- ・ フリッカー、色温度変化なく 0%へのディマー可能
- ・ V マウントバッテリー運用可能 (24-48V)

OPTIONAL ACCESSORIES



5" Speed Ring



D-Tap Cable, 18" Curled



DC Jumper Cable, 6 ft

EASY CONTROL

control knobs

power for wireless DMX

navigation pad



Fiilex**Q5 COLOR**

Cinematic LED Fresnel Light

SPECIFICATIONS

Fresnel Diameter	5"
Beam Angle	12°-55° with fresnel (80° without fresnel)
CCT Range	2000-10000K continuous tuning + magenta/green shift
CRI	95 typical
TLCI	90 typical
Control Modes	RGBW, CCT, HSI, Gel Presets, Effects, CCT + RGBW, CCT + HSI, CIE xy
Dimming	100 - 0%
Dimming Modes	Smooth, Sharp
Light Engine	1x 165W DiCon Dense Matrix LED
Power Consumption	185W AC 165W DC
DC Input	24-48V DC
AC Input	100-240V AC, 50-60Hz
Power Port	XLR-3
DMX Port	XLR-5
Weight	Fixture: 8.0lbs / 3.6kg Power supply: 3.1lbs / 1.4kg
Dimensions	11.1" x 7.8" x 15.7" / 28.2cm x 19.9cm x 39.8cm
Mount Type	Combo (baby stud female / junior stud male)
IP Rating	IP-X5 (water-resistant)
Thermal Design	Aluminum extrusion cooling system w/ fan
Operating Temperature	32 - 104°F / 0 - 40°C



【販売代理店】

株式会社 石谷ライティングサービス

〒112-0005 東京都文京区水道 2-1-5 TEL : 03-5840-6901 FAX : 03-5840-6902

WEB : www.ishitani-lighting.co.jp MAIL : info@ishitani-lighting.co.jp